

Kempf Tank-Service AG

Schutzbauwerk

Polyester-Beschichtung



Die Polyester-Beschichtung (Produkt „Polyester Harz 6„ Prüfbericht Nr. 222.02.02) für Neu- und Altbau-Tankkeller von Kempf-Tank-Service AG

Die sichere und zweckmässige Auskleidung von Auffangwannen in Tankkellern.

«Wo?» – In Neu- oder Altbauten. Tankkeller, die nicht monolithisch aus armiertem Beton ausgeführt sind, schreibt das Gewässerschutzgesetz (GSchG) Beschichtungen vor, die hohe Sicherheit gewährleisten.

So muss z.B. die minimale Schichtdicke 2mm betragen und die Material- bzw. Haftfestigkeit soll so hoch sein, dass Risse bis zu 1mm flüssigkeitsdicht überbrückt werden.

Diese zur Verhinderung von oft folgenschweren Ölunfällen vorgeschriebene Massnahme wird durch die wirtschaftliche **Kempf-Polyester-Beschichtung** gänzlich erfüllt.

Der glasfaserverstärkte Zweikomponenten Kunststoff, wird in 4 Etappen appliziert und mit gutem chemischbeständigem Deckharz versiegelt. Ist in der statischen Anforderungen mit Metall vergleichbar und kann mit elektrischer Hochspannung auf absolute Porenfreiheit geprüft werden.

Rufen Sie an. Für eine individuelle Beratung vor Ort sind wir gerne zur Stelle. Auch in Notfällen können Sie auf unsere kompetente Hilfeleistung zählen.



Hauptsitz:
Kempf Tank-Service AG
Strandweg 2
CH-8807 Freienbach

Telefon 055 415 62 62
Telefax 055 415 62 61
kontakt@tank-service.ch

Zweigstelle:
Kempf Tank-Service AG
Oberschneit 5
CH-8523 Hagenbuch ZH

Telefon 052 364 15 33
Telefax 052 364 16 90
kontakt@tank-service.ch